

PRO ELASTOMÉRICA PASTA-MP®

FICHA TÉCNICA

Pasta Elastomérica con alto poder de adherencia a superficies, tales como el osb, internit y otros materiales. Gracias a sus propiedad elastomérica esta pasta es repelente a la humedad consiguiendo así una excelente opción para recubrir los exteriores de las construcciones, además de elástica, por lo que se puede aplicar sin ningún inconveniente a tabiquerías y materiales ligeros.

Fácil aplicación con llana, rodillo, brocha o pistola chocletera. Tiene un rápido secado, pudiendo así optimizar en el tiempo de aplicación.






APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, pinturas, desmoldantes y humedad.

Revolver **Pro Pasta - MP** con una paleta de taladro, para que la mezcla sea homogénea y se revuelvan los polímeros de goma que están en el fondo.

Aplicar **Pro Pasta - MP** con un rodillo, llana lisa o brocha según necesidad, de preferencia la primera mano con poca carga de pasta.

Una vez aplicada la primera capa, aplicar la segunda con mayor abundancia dando así la terminación requerida.



Pasta **ELASTOMÉRICA**
Alto Poder de adherencia

OSB
INTERNIT
MADERA
FIERRO
ALUMINO
HOJALATERIA

RENDIMIENTO
20 m2

+INFO



+562 2780 3300



ventas@mallapack.cl



/MALLAPACK.LTDA



@MALLAPACK



Los Plátanos 179
La Pintana / Santiago