

PRO ELASTOMÉRICA PASTA-MP®

FICHA TÉCNICA

Pasta Elastomérica con alto poder de adherencia a superficies, tales como el osb, internit y otros materiales. Gracias a sus propiedad elastomérica esta pasta es repelente a la humedad consiguiendo así una excelente opción para recubrir los exteriores de las construcciones, además de elástica, por lo que se puede aplicar sin ningún inconveniente a tabiquerías y materiales ligeros.

Fácil aplicación con llana, rodillo, brocha o pistola chocletera. Tiene un rápido secado, pudiendo así optimizar en el tiempo de aplicación.



APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, pinturas, desmoldantes y humedad.

Revolver **Pro Pasta - MP** con una paleta de taladro, para que la mezcla sea homogénea y se revuelvan los polímeros de goma que están en el fondo.

Aplicar **Pro Pasta - MP** con un rodillo, llana lisa o brocha según necesidad, de preferencia la primera mano con poca carga de pasta.

Una vez aplicada la primera capa, aplicar la segunda con mayor abundancia dando así la terminación requerida.



**SANTIAGO - QUILPUÉ - CURICÓ
LINARES - CHILLÁN**

WWW.MALLAPACK.CL



Pasta **ELASTOMÉRICA**
Alto Poder de adherencia

**OSB
INTERNIT
MADERA
FIERRO
ALUMINO
HOJALATERIA**

**RENDIMIENTO
20 m2**

+INFO



+569 50434880



ventas@mallapack.cl



/MALLAPACK.LTDA



@MALLAPACK



Los Plátanos 179
La Pintana / Santiago